

Спецификация

Захват TM12154

Диапазон работы с КГШ	18.00R25 – 37.00R57
Грузоподъемность захвата	5500 кг
Ширина захвата	от 120 до 390 см
Вращение захвата	315°
Вращение накладок захвата	360°
Угол наклона захвата	от +81° до – 20°
Снаряженная масса захвата	2300 кг

Кран-манипулятор 23000 OTR

Грузоподъемность, без захвата КГШ	10500 кг на 3,00 м 6350 кг на 5,00 м
Максимальный грузовой момент	31,80 т*м
Длина стрелы, максимальная	5,00 м
Высота подъема, максимальная	7,60 м
Вращение крана	315°
Управление	Дистанционное радиоуправление
Снаряженная масса крана-манипулятора	5000 кг

Компрессор SHD-245

Тип	2-тактный 4-поршневой, с гидроприводом
Производительность	3100 л/мин
Давление	13 бар
Воздухоподготовка	Фильтр/Редуктор/Лубрикатор
Ресивер	85 литров
Рукава подачи воздуха	3

Пневматические инструменты

1" ударный гайковерт 3300 Нм с набором головок согласно спецификации заказчика, 1/2" ударный гайковерт 425 Нм, 1/2" дрель, пистолет для раздачи консистентной смазки, пневмогидравлический насос, обеспечивающий работу гидравлических инструментов.

Гидравлические инструменты

Алюминиевый домкрат грузоподъемностью 100 тонн, набор гидравлических домкратов грузоподъемностью 10 тонн различной длины, набор гидравлических разбортовывателей для разбора колеса без использования шиномонтажного стенда.

Механические инструменты

Набор механических инструментов из особопрочного легкого сплава, набор полиамидных блоков установки домкрата.

Дополнительные опции

Сварочный аппарат-генератор, газосварочное оборудование, емкость для шинного кондиционера, подкатной домкрат грузоподъемностью от 55 до 200 тонн, мойка высокого давления, маслозаправочная станция общим объемом до 5 тонн с системой фильтрации, забора отработавшего масла, подачей консистентной смазки и антифриза.



ООО «ЕвроЭлемент»
г. Новокузнецк, ул. Туркменская, 58
тел/факс: + 7 (3843) 921-333, доб: 333

eq@euroelement.com
www.eq.euroelement.com
www.stellarindustries.com