



Мобильный сервисный комплекс Stellar TM7120 разработан для выполнения ремонтных работ и замены КГШ размером от 18.00R25 до 30.00R51 в условиях карьера.

Управляемый одним водителем-оператором шиномонтажный комплекс обеспечивает аварийную замену КГШ в радиусе 250 км, замена производится в течение 60 минут.

Сервисный комплекс оборудован воздушным компрессором с системами воздухоподготовки, регулировки давления и безопасного накачивания/спуска колес.



Быстроразъемные соединения захвата КГШ позволяют использовать кран-манипулятор комплекса для проведения ремонтных работ горнодобывающей техники в полевых условиях без необходимости буксировать спецтехнику и оборудование к ремонтным подразделениям предприятия.

По спецификации заказчика комплекс оснащается необходимыми пневматическими, гидравлическими, электрическими, и механическими инструментами для обеспечения полного комплекса работ.

Спецификация

Захват TM7120

Диапазон работы с КГШ	18.00R25 – 30.00R51
Грузоподъемность захвата	3300 кг
Ширина захвата	от 125 до 315 см
Вращение захвата	300°
Вращение накладок захвата	360°
Угол наклона захвата	от +79° до – 43°
Снаряженная масса захвата	1300 кг

Кран-манипулятор 17000 OTR

Грузоподъемность, без захвата КГШ	7700 кг на 3,00 м 4550 кг на 5,15 м
Максимальный грузовой момент	23,5 т*м
Длина стрелы, максимальная	5,15 м
Высота подъема, максимальная	7,80 м
Вращение крана	275°
Управление	Дистанционное радиоуправление
Снаряженная масса крана-манипулятора	4300 кг

Компрессор SHD-245

Тип	2-тактный 4-поршневой, с гидроприводом
Производительность	3100 л/мин
Давление	13 бар
Воздухоподготовка	Фильтр/Редуктор/Лубрикатор
Ресивер	85 литров
Рукава подачи воздуха	3

Пневматические инструменты

1" ударный гайковерт 3300 Нм с набором головок согласно спецификации заказчика, 1/2" ударный гайковерт 425 Нм, 1/2" дрель, пистолет для раздачи консистентной смазки, пневмогидравлические насосы обеспечивающие, работу гидравлических инструментов.

Гидравлические инструменты

Алюминиевый домкрат грузоподъемностью 100 тонн, набор гидравлических домкратов грузоподъемностью 10 тонн различной длины, набор гидравлических разбортовывателей для разбора колеса без использования шиномонтажного стенда.

Механические инструменты

Набор механических инструментов из особопрочного легкого сплава, набор полиамидных блоков установки домкрата.

Дополнительные опции

Сварочный аппарат-генератор, газосварочное оборудование, емкость для шинного кондиционера, подкатной домкрат грузоподъемностью от 55 до 200 тонн, мойка высокого давления, маслозаправочная станция общим объемом до 2,2 тонн с системами фильтрации, забора отработавшего масла, подачи консистентной смазки и антифриза.



ООО «ЕвроЭлемент»
г. Новокузнецк, ул. Туркменская, 58
тел/факс: + 7 (3843) 921-333, доб.: 333

eq@euroelement.com
www.euroelement.com
www.stellarindustries.com